

“ Cap. 5 - Testo ed altri tag”

Altri tag

Elenchi 0 Liste

Esempio aggiornato

Altri tag

Come avrete già capito, possiamo scrivere il testo direttamente senza utilizzare alcun tag. Tuttavia la pagina risulterà più facilmente leggibile quando andremo a modificarla, e state certi che capiterà spesso, e sarà più facilmente raggiungibile con le regole CSS che serviranno a formattare, colorare ed in generale dare uno stile al testo.

I principali tag che contengono il testo che abbiamo già visto sono: `div`, `p`, `h1`, ..., `h6`

Aggiungiamone un molto semplice ma di grande utilità, ``, che vuole il tag di apertura e chiusura; a differenza dei primi questo tag è uno di quelli che si chiamano 'inline', significa che è un tag che si inserisce in mezzo ad altro testo e non va a capo. Può servire tra l'altro per evidenziare una parola o porzione del testo di un paragrafo, ma lo vedremo in pratica.

Altro tag di uso quotidiano è quello che ci permette di andare a capo nell'ambito di un paragrafo: `
`, si dice 'tag vuoto' ovvero non ha il rispettivo tag di chiusura per questo si scrive con quella slash.

Per separare porzioni di testo o parti di una pagina c'è ancora il tag `<hr />`, *horizontal rule*.

Questi tag li rivedremo per abbellirli con le regole CSS.

Gli elenchi o Liste

Menù di navigazione:

- Home;
- Chi siamo;
- Progetti;
- Modulistica
- contatti.

Gli elenchi possono essere:

1. ordinati – **** ordered list;
2. non ordinati – **** unordered list;

Sintassi elenco ordinato:

Codice sorgente	Pagina web
<pre> voce 1 voce 2 voce 3 </pre>	<pre>1. voce 1 2. voce 2 3. voce 2</pre>

Sintassi elenco non ordinato:

Codice sorgente	Pagina web
<pre> voce 1 voce 2 voce 3 </pre>	<pre>• voce 1 • voce 2 • voce 2</pre>

Il numero o il puntino che è davanti ad ogni voce si chiama **marcatore di lista**.

Per ora lasciamo le liste così, aspettiamo i CSS per dagli l'aspetto da noi desiderato, compreso il marcatore delle singole voci. Se applichiamo nessuna regola CSS come stiamo facendo fino a questa lezione, è il browser stesso ad assegnare alle voci dell'elenco un aspetto di default.

Esempio aggiornato

Riprendiamo di sana pianta il codice dell'esempio della lezione precedente ed aggiungiamo nel blocco colonna sinistra o in quello centrale una lista qualsiasi giusto per applicare il codice. Se ve la sentite aggiungete anche in qualche parte il tag **** (ricordate che è richiesta la chiusura con ****) per evidenziare una o più parole, il tag **<hr />** per tracciare una linea di separazione e **
** per andare a capo.

Corso HTML_base – cap 5

Il codice dell'esercizio non lo incollo qui, lo potete prendere nella copia che sicuramente avete sul vostro pc.

Per qualsiasi problema o non, c'è il forum; usiamo sempre il forum, è una fonte di apprendimento per tutti.

Qui potete vedere la mia pagina esempio

https://www.limagolf.it/corsoHTML5/Lezioni/lezione5_01.html

Un suggerimento. Quando per fare un nuovo esercizio copiate il codice dell'esercizio precedente per inserire una aggiunta, salvate sempre il nuovo file con un altro nome a vostra scelta, magari un nome mnemonico per voi.

Il sottoscritto per non stare ogni volta a pensare ed un nome nuovo, usa *prova_04.htm(oppure html)* per questo esercizio.